

CR
mach



Giętarka MHB-628

Zakres gięcia:

- Dla rur:
 Φ 6÷26 mm
- Max grubość ścianki:
25x5mm/28x4 dla stali ST37,4
- Pręty ST37 o przekroju do 18 mm
- Max kąt gięcia:
150 stopni
- Promień gięcia:
pomiędzy 2 x D a 3 x D

Wyposażenie podstawowe:


- Możliwość gięcia w prawo i w lewo
- Gięciem płaszczyźnie poziomej
- Dobra powtarzalność operacji gięcia
- Niewielkawaga oraz możliwość złożenia
- Odchylana rolka gnąca z możliwością demontażu
- Składana podstawa z półką
- Napęd na pompkę ręczną
- Standardowy siłownik hydrauliczny

Dane techniczne:

- Ciśnienie robocze 200 bar
- Długość 700mm, Szerokość 400mm, Wysokość 1000mm
- Waga giętarki ok. 20 kg

Zamówienie

Wersja	Indeks
Giętarka MHB 628 Gotowa do użytku, wypełniona olejem, Bez narzędzi	MHB 628

			
Średnica Rury mm	Główce skrzydłowe	Narzędzia gnące	
	Indeks	Indeks	Promień gięcia
6	SHB0616	M306-012	2xD
8		M308-016	2xD
10		M310-020	2xD
12		M312-024	2xD
14		M314-028	2xD
15		M315-030	2xD
16		M316-032	2xD
18	SHB1828	M318-045	2,5xD
20		M320-040	2xD
22		M322-055	2,5xD
25		M325-062	2,5D
28		M328-076	2,7xD